

<http://www.machinestools.fr>

Désignation : Cisaille Guillotine hydraulique pendulaire de type QC12Y

Caractéristiques :

- Bâti compact en acier soudé, entraînement hydraulique, simplicité d'utilisation et efficacité
- Réglage facile et rapide de l'espace entre les lames avec panneau d'affichage
- Éclairage ligne de coupe, infiniment réglage ultra-précis de la course
- Barrières de protection pour une sécurité maximale à l'atelier
- Dispositif d'affichage numérique pour les dimensions de butée arrière et le nombre de coupes

Données techniques :

Spécification /Paramètre	Épaisseur de coupe (mm)	Largeur de coupe (mm)	Angle de coupe	Nombre de courses (1/mm)	Réglage de butée arrière (mm)	Puissance du moteur (kw)	Poids net (kg)	Encombrement (mm)
4*2000	4	2000	1°30'		600	4	3500	2550*1430*1560
4*2500	4	2500	1°30'		600	4	4000	3100*1430*1560
4*3200	4	3200	1°30'		600	5.5	5300	3840*1680*1670
6*2500	6	2500	1°30'	18	20 ~ 600	7.5	6000	3040*1616*1620
6*3200	6	3200	1°30'	14	20 ~ 600	7.5	7.200	3840*1610*1620
6*4000	6	4000	1°30'	10	20 ~ 600	7.5	10000	4640*1705*1700
6*6000	6	6000	1°14'	10	600	18.5		6600*1950*1980
8*2500	8	2500	1°30'	14	20 ~ 600	11	6.500	3240*1610*1620
8*3200	8	3200	1°30'	10	20 ~ 600	11	7.800	4010*1610*1620
8*4000	8	4000	1°30'	8	20 ~ 600	11	11000	4680*1705*1700
8*6000	8	6000	1°30'	8	20 ~ 800	18.5		6880*2210*2890
10*2500	10	2500	1°48'	12	20 ~ 600	15	8000	3350*2050*1950
10*3200	10	3200	1°48'	10	20 ~ 600	15	1000	4050*2050*1950
12*2500	12	2500	1°30'	12	10 ~ 800	18.5	11000	3320*2050*2230
12*3200	12	3200	1°30'	10	10 ~ 800	18.5	12500	4020*2050*2230
12*4000	12	4000	2°	8	10 ~ 800	22	16000	4850*2400*2200
12*6000	12	6000	1°30'	6	20 ~ 1000	37		
12*8000	12	8000	1°30'	4	20 ~ 1000	45		9020*2680*3380
16*2500	16	2500	2°30'	8	10 ~ 800	18.5	15000	4850*2400*2200

16*3200	16	3200	2°30'	7	10 ~ 800	22	18000	4100*2060*2010
16*4000	16	4000	2°	6	10 ~ 800	30	23000	4900*2400*2250
20*2500	20	2500	2°	6	10 ~ 800	37	16000	3440*2088*2570
20*3200	20	3200	2°	5	10 ~ 800	37	25000	4100*2350*2710
20*4000	20	4000	2°30'	4	10 ~ 800	37	30000	4920*2400*2790
25*2500	25	2500	3°	5	40 ~ 1000	45		3480*2410*2690
25*3200	25	3200	3°	5	40 ~ 1000	45		4180*2410*2690
25*4000	25	4000	3°	5	40 ~ 1000	45		4985*2410*2690

Remarque : Toutes les données sont susceptibles de modification sans préavis.