

<http://www.machinestools.fr>

Désignation : Rouleuse à rouleau supérieur universel

Description :

Prépliage de haute précision pour le sommier

Sous la pression donnée, réglage libre de la longueur de bord et du rouleau supérieur afin d'effectuer le prépliage de haute précision pour le sommier

Précision supérieure

Rouleau supérieur en forme de tambour. Support de rouleaux permettant d'enrouler les tôles à différentes épaisseurs.

Haute efficacité de production à commande NC

Manipulation facile par une seule personne, amélioration rapide de l'efficacité

Modes de contrôle selon les usages

TNC(supérieur NC) : pour les petites productions de multiples types

T&BNC(supérieur et inférieur NC) : pour les grosses productions de petit quantité de types

CNC(CNC) : pour les grosses productions de multiples types

Différentes formes de cintrage

Cintrage en O : cintrage à l'arrière

Cintrage en U : cintrage à l'avant

Cintrage spécial : mode combiné

Données techniques :

Spécifications	Pression du rouleau supérieur (Tons)	Epaisseur maxi de la tôle		Largeur de tôle (mm)	Diamètre du rouleau supérieur (mm)	Diamètre du rouleau inférieur (mm)	Entr'axe (mm)	Moteur électrique (kw)		
		Recourbé (mm)	Centre (mm)					Propulsion	Pression d'huile	Déplacement
W11S-15x2000	75	12	15	2 000	255	150	245	7.5	4	1
W11S-14x2500	75	10	14	2 500	270	150	245	7.5	4	1.1
W11S-13x3000	75	9	13	3 000	290	150	245	7.5	4	1.1

W11S-17x2 500	100	13	17	2 500	300	165	270	15	5.5	1.5
W11S-15x3 000	100	11	15	3 000	325	165	270	15	5.5	1.5
W11S-20x2 500	130	16	20	2 500	330	180	300	15	5.5	2
W11S-18x3 000	130	14	18	3 000	350	180	300	15	5.5	2.2
W11S-22x2 500	160	18	22	2500	360	200	330	18.5	7.5	2.2
W11S-20x3 000	160	16	20	3 000	375	200	330	18.5	7.5	2.2
W11S-18x3 500	160	14	18	3 500	390	200	330	18.5	7.5	2.2
W11S-24x2 500	190	21	24	2 500	380	220	360	22	7.5	4
W11S-22x3 000	190	19	22	3 000	400	220	360	22	7.5	4
W11S-19x3 500	190	16	19	3 500	410	220	360	22	7.5	4
W11S-29x2 500	230	25	29	2 500	410	235	380	30	11	4
W11S-27x3 000	230	22	27	3 000	425	235	380	30	11	4
W11S-25x3 500	230	21	25	3 500	440	235	380	30	11	4
W11S-33x2 500	270	28	33	2 500	430	250	400	30	11	4
W11S-30x3 000	270	25	30	3 000	450	250	400	30	11	4

Remarque : Toutes les données sont susceptibles de modification sans préavis.